

Pompa zatapialna AFEC FS-237



Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **AFEC**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

AFEC FS - 237

Dane techniczne:

Moc silnika: 3,7 kW

Napięcie: 400 V

Przyłącze: 2"

Wydajność: 27 m³/godz.

Wysokość podnoszenia: 36 m

Wolny przełot: 10 mm

Masa: 58 kg

Wał: stal kwasoodporna 1.4006

Korpus zewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4301

Płyta wlotowa: stal kwasoodporna 1.4301

Wirnik: staliwo chromowe

Kabel: 20 metrów H07RNF

Uszczelnienie mechaniczne: zewnętrzne SiC/SiC
wewnętrzne C/ceramika

O-ringi i spirala wlotowa: guma nitrylowa NBR


Śruby i nakrętki: stal kwasoodporna 1.4301

Wykonanie silnika: IP 68 klasa F

Maksymalna temperatura silnika: 40° C

Napięcie: 3~ 400V 50Hz, 2850 RPM

Zwarta budowa, bardzo dobre parametry i wyjątkowa trwałość przy pompowaniu cieczy ściernych, szerokie możliwości stosowania do odwodnień w budownictwie.



Wykres charakterystyki pracy pompy
w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Charakterystyka:

- Podwójny korpus stal kwasoodporna/żeliwo, silnik chłodzony pompowaną cieczą
- Dynamicznie wyważony wirnik ze staliwa chromowego
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpeli olejowej
- Bezobsługowe łożyska kulkowe nasmarowane na cały okres eksploatacji
- Wysokiej jakości odlewy pokrywy górnej i króćca tłoczego
- Wał ze stali kwasoodpornej chroniony przed wycieraniem specjalną tuleją
- Wylot, spiralę i wirnik można łatwo wymienić w celu zmiany parametrów pompy

Zastosowanie:

- Pompowanie cieczy ścierających
- Odwadnianie wykopów
- Odwadnianie zalanych terenów i budynków
- Odwadnianie budow metra, tuneli, zapór

e-pompy.eu