

Pompa zatapialna AFEC BV-204A

Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **AFEC**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :



AFEC BV-204A

WERSJA Z WYŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM

Dane techniczne:

Moc silnika: 0,4 kW

Napięcie: 230 V

Przyłącze: 2"

Wydajność: 14 m³/godz.

Wysokość podnoszenia: 8 m

Wolny przelot: 25 mm

Masa: 18 kg

Korpus silnika: żeliwo szare

Korpus pompy: żeliwo szare

Wirnik: żeliwo szare

Wał silnika: stal kwasoodporna

Śruby i nakrętki: stal kwasoodporna

O-ringi: guma nitylowa NBR

Uszczelnienia mechaniczne

zewnątrzne SiC/SiC


wewnętrzne C/ceramika

Wykonanie silnika: IP 68 klasa F

Napięcie:

1 faza 230V 50Hz, 2850 RPM

3 fazy 400V 50Hz, 2850 RPM



Wykres charakterystyki pracy pompy
w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Niezatykające się pompy do ścieków, cieczy zawierających tłuszcze, piasek i inne zanieczyszczenia stałe. Dla budownictwa i przemysłu

Wirnik typu semi-vortex wytwarza wir, dzięki czemu cząstki stałe lub włókniste przepływają przez pompę bez blokowania. Swobodny przelot wynosi w zależności od typu pompy od 25 do 45 mm.

- Pompy z zabezpieczeniem silnika i podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w kąpeli olejowej

- Kabel H07RNF długości 20 metrów

e-pompy.eu