

Pompa zatapialna AFEC BV-208

Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **AFEC**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :




AFEC BV-208

Dane techniczne:

Moc silnika: 0,75 kW
Napięcie: 230 V
Przyłącze: 2"
Wydajność: 18 m³/godz.
Wysokość podnoszenia: 12 m
Wolny przelot: 25 mm
Masa: 22 kg

Korpus silnika: żeliwo szare
Korpus pompy: żeliwo szare
Wirnik: żeliwo szare
Wał silnika: stal kwasoodporna
Śruby i nakrętki: stal kwasoodporna
O-ringi: guma nitylowa NBR
Uszczelnienia mechaniczne
zewewnętrzne SiC/SiC
wewnętrzne C/ceramika
Wykonanie silnika: IP 68 klasa F
Napięcie:
1 faza 230V 50Hz, 2850 RPM
3 fazy 400V 50Hz, 2850 RPM



Wykres charakterystyki pracy pompy
w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Niezatykające się pompy do ścieków, cieczy zawierających tłuszcze, piasek i inne zanieczyszczenia stałe. Dla budownictwa i przemysłu

Wirnik typu semi-vortex wytwarza wir, dzięki czemu cząstki stałe lub włókniste przepływają przez pompę bez blokowania. Swobodny przelot wynosi w zależności od typu pompy od 25 do 45 mm.

- Pompy z zabezpieczeniem silnika i podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w kąpieli olejowej
- Kabel H07RNF długości 20 metrów