

Pompa zatapialna AFEC BV-322



Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **AFEC**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**


Średnia ocena :

AFEC BV-322

Dane techniczne:

Moc silnika: 2,2 kW
Napięcie: 400 V
Przyłącze: 3"
Wydajność: 50 m³/godz.
Wysokość podnoszenia: 17 m
Wolny przełot: 50 mm
Masa: 38 kg

Korpus silnika: żeliwo szare
Korpus pompy: żeliwo szare
Wirnik: żeliwo szare
Wał silnika: stal kwasoodporna
Śruby i nakrętki: stal kwasoodporna
O-ringi: guma nitylowa NBR
Uszczelnienia mechaniczne
zewewnętrzne SiC/SiC
wewnętrzne C/ceramika
Wykonanie silnika: IP 68 klasa F
Napięcie:
3 fazy 400V 50Hz, 2850 RPM



Wykres charakterystyki pracy pompy
w zakładce dotatkowe zdjęcia.

Niezatykające się pompy do ścieków, cieczy zawierających tłuszcze, piasek i inne zanieczyszczenia stałe. Dla budownictwa i przemysłu.

Wirnik typu semi-vortex wytwarza wir, dzięki czemu cząstki stałe lub włókniste przepływają przez pompę bez blokowania. Swobodny przełot wynosi w zależności od typu pompy od 50 do 55 mm.

Doskonały stosunek ceny do jakości.

- Pompy z zabezpieczeniem silnika i podwójnym uszczelnieniem mechanicznym w kąpiel olejowej
- Kabel H07RNF długości 20 metrów