

Pompa zatapialna FLYGT READY 8S



Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **FLYGT**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **< 0**

Średnia ocena :


ITT FLYGT READY 8S DS 2008

Pompy zatapialne Ready 4 i 8 to niezwykle niezawodne, małe pompy przeznaczone do odwadniania placów budowy, osuszania zalanych terenów i podobnych prac. Przeznaczone są do pompowania cieczy o własnościach ściernych i korozyjnych, o odczynie od pH 3 do pH 9 i zawierających cząstki o średnicy do 5 mm. Jeśli potrzebujesz ergonomicznie opakowanej mocy bez precedensu, którą możesz zabrać wszędzie – weź Ready.

Dane techniczne:

Moz znamionowa: 0,9 kW
Napięcie: 230V
Prąd znamionowy: 5,2 A
Masa: 15 kg
Wysokość: 510 mm
Szerokość: 280 mm
Przyłącze pompy: 2"
Otwór w koszu ssawnym: 38 mm

Klasa szczelności: P 68
Temperatura maksymalna: 35 °C



Wykres charakterystyki pracy pompy w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Materiał:

Wirnik: poliuretan
Zewnętrzna osłona: stal nierdzewna
Elementy zużywające się: poliuretan
Obudowa stojana: stal nierdzewna
Kosz ssawny: guma EPDM
Walek: stal nierdzewna
O-ringi: guma nitylowa

Charakterystyka/ korzyści:

Auto-Cut

Automatyczne wyłączenie prądu w momencie przegrzania silnika. Również przewody wyłączają się automatycznie, co zapobiega przedostaniu się wody do centrali elektrycznej.

Przewód zasilania

Innowacyjne, łatwe do wymiany złącze wtykowe pozwala na zmianę przewodów w ciągu kilku sekund. Typ SOW z wtyczką 15 A.

Elementy hydrauliczne

Wszystkie elementy hydrauliczne wykonane są z bardzo odpornego na zużycie poliuretanu. Opierają się zatem zużyciu nawet w ekstremalnych warunkach, zapewniając niezawodne działanie i długi okres eksploatacji.

Zastosowanie:

Plac budowy

Osuszanie miejscowe, sprzątanie – pompy serii Ready od razu biorą się do pracy na dowolnym placu budowy. Te wysokiej jakości pompy o niewielkich rozmiarach z łatwością usuwają wodę.

Zastosowania przemysłowe

Do tłoczenia wody zanieczyszczonej oraz wody zawierającą żwir i gruz w różnorodnych obiektach przemysłowych. Idealna jako pompa będąca w gotowości, wykorzystywana w awaryjnych sytuacjach w obiektach przemysłowych.

Sektor komunalny

Doskonała pompa na wyposażeniu samochodów służb publicznych, ratowniczych i pożarnictwa. Znakomicie nadaje się do osuszania w stanie zagrożenia dróg dojazdowych, studzienek przewodów i zalanych piwnic.

Woluta

Poliuretanowa osłona modelu Ready 8S idealnie nadaje się do pompowania cząstek stałych i zastosowań w środowisku korozyjnym.