

Pompa zatapialna FLYGT READY 8S + wyłącznik pływakowy**Cena :****Chwilowy brak ceny**Producent : **FLYGT**Dostępność : **Na zamówienie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

**FLYGT READY 8S DS 2008****wersja z wyłącznikiem pływakowym**

Pompy zatapialne Ready 4 i 8 to niezwykle niezawodne, małe pompy przeznaczone do odwadniania placów budowy, osuszania zalanych terenów i podobnych prac. Przeznaczone są do pompowania cieczy o własnościach ściernych i korozyjnych, o odczynie od pH 3 do pH 9 i zawierających cząstki o średnicy do 5 mm. Jeśli potrzebujesz ergonomicznie opakowanej mocy bez precedensu, którą możesz zabrać wszędzie – weź Ready.

Dane techniczne:

Moz znamionowa: 0,9 kW

Napięcie: 230V

Prąd znamionowy: 5,2 A

Masa: 15 kg

Wysokość: 510 mm

Szerokość: 280 mm


Przylącze pompy: 2"

Otwór w koszu ssawnym: 38 mm

WYŁĄCZNIK PŁYWKOWY

Klasa szczelności: P 68

Temperatura maksymalna: 35 °C



Wykres charakterystyki pracy pompy w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Materiał:

Wirnik: poliuretan

Zewnętrzna osłona: stal nierdzewna

Elementy zużywające się: poliuretan

Obudowa stojana: stal nierdzewna

Kosz ssawny: guma EPDM

Walek: stal nierdzewna

O-ringi: guma nitylowa

Charakterystyka/ korzyści:

Auto-Cut

Automatyczne wyłączenie prądu w momencie przegrzania silnika. Również przewody wyłączają się automatycznie, co zapobiega przedostaniu się wody do centrali elektrycznej.

Przewód zasilania

Innowacyjne, łatwe do wymiany złącze wtykowe pozwala na zmianę przewodów w ciągu kilku sekund. Typ SOW z wtyczką 15 A.

Elementy hydrauliczne

Wszystkie elementy hydrauliczne wykonane są z bardzo odpornego na zużycie poliuretanu. Opierają się zatem zużyciu nawet w ekstremalnych warunkach, zapewniając niezawodne działanie i długi okres eksploatacji.

Zastosowanie:

Plac budowy

Osuszanie miejscowe, sprzątanie – pompy serii Ready od razu biorą się do pracy na dowolnym placu budowy. Te wysokiej jakości pompy o niewielkich rozmiarach z łatwością usuwają wodę.

Zastosowania przemysłowe

Do tłoczenia wody zanieczyszczonej oraz wody zawierającą żwir i gruz w różnorodnych obiektach przemysłowych. Idealna jako pompa będąca w gotowości, wykorzystywana w awaryjnych sytuacjach w obiektach przemysłowych.

Sektor komunalny

Doskonała pompa na wyposażeniu samochodów służb publicznych, ratowniczych i pożarnictwa. Znakomicie nadaje się do osuszania w stanie zagrożenia dróg dojazdowych, studzienek przewodów i zalanych piwnic.

Woluta

Poliuretanowa osłona modelu Ready 8S idealnie nadaje się do pompowania cząstek stałych i zastosowań w środowisku korozyjnym.