Utworzono 09-11-2026

Pompa zatapialna TSURUMI LB-480

Cena :
Chwilowy brak ceny
Producent : **TSURUMI**
Dostępność : **Na zamówienie**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena :

e-pompy.eu

TSURUMI LB-480

Małe i solidne pompy zatapialne wszechstronnego zastosowania.
Woda pompowana przepływa między obudową zewnętrzną i silnikiem chodząc go i wypływa (chłodzenie wymuszone).

Pompa może pracować w sposób ciągły na sucho.

Wyposażenie standardowe:

- kabel o długości 20m
- króciec do węża

Dane techniczne:

Średnica wylotu pompy: 50mm
Moc silnika: 0,48 kW
Pobór prądu: 6,2/2,9
Max wysokość podnoszenia: 11
Max wydajność: 220 l/min (13,2 m3/h)
Masa: 10,4 kg
Max wielkość zanieczyszczeń: 6 mm
Max głębokość zanurzenia: 20 m

Typ pompownej cieczy: Woda opadowa, gruntowa, woda z piaskiem
Temperatura cieczy: 0-40^{0}C



Wykres charakterystyki pracy pompy w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Pompa:

Wirnik: półotwarty, wykonany z gumy uretanowej
Korpus: Kauczuk butaoleinowy + guma
Pokrywa ssawna: stal + guma uretanowa
Uszczelnienie wału: podwójne mechaniczne, S i C w kąpieli olejowej
Łożyska: kulowe, zamknięte

Silnik:

Suchy, indukcyjny, zatapialny, 2 bieguny
Izolacja klasy E
Faza/Napięcie: 1~ 230V
Zabezpieczenia: miniaturowe, wbudowane
Olej: turbinowy (ISO VG32) lub parafinowy
Korpus wykonany ze stopu aluminium
Wał ze stali nierdzewnej EN-X6Cr13
Kabel H07RN-F

e-pompy.eu