

Pompa zatapialna TSURUMI LB-480A (elektroda sterująca)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Producent : **TSURUMI**Dostępność : **Na zamówienie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

**TSURUMI LB-480A**
wersja z elektrodą sterującą

Małe i solidne pompy zatapialne wszechstronnego zastosowania

- pracuje jak pompa zwykła, żadnych specjalnych wymagań instalacyjnych
- elektrody wykrywają wodę i uruchamiają pompę
- przekaźnik czujnika całkowicie obłany gumą i zamknięty bezpiecznie w gumowej obudowie



Woda pompowana przepływa między obudową zewnętrzną i silnikiem chodząc go i wypływa (chłodzenie wymuszone).

Pompa może pracować w sposób ciągły na sucho.

Wyposażenie standardowe:

- kabel o długości 20m
- króciec do węża

Dane techniczne:


Średnica wylotu pompy: 50mm
Moc silnika: 0,48 kW
Pobór prądu: 6,2/2,9
Max wysokość podnoszenia: 11
Max wydajność: 220 l/min (13,2 m³/h)
Masa: 11 kg
Max wielkość zanieczyszczeń: 6 mm
Max głębokość zanurzenia: 20 m

Wyłącznik pływakowy

Typ pompownej cieczy: Woda opadowa, gruntowa, woda z piaskiem
Temperatura cieczy: 0-40°C

Pompa:

Wirnik: półotwarty, wykonany z gumy uretanowej
Korpus: Kauczuk butaoleinowy + guma
Pokrywa ssawna: stal + guma uretanowa
Uszczelnienie wału: podwójne mechaniczne, S i C w kąpeli olejowej
Łożyska: kulowe, zamknięte



Wykres charakterystyki pracy pompy
w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Silnik:

Suchy, indukcyjny, zasilany, 2 bieguny
Izolacja klasy E
Faza/Napięcie: 1~ 230V
Zabezpieczenia: miniaturowe, wbudowane
Olej: turbinowy (ISO VG32) lub parafinowy
Korpus wykonany ze stopu aluminium
Wał ze stali nierdzewnej EN-X6Cr13
Kabel H07RN-F