

Pompa zatapialna AFEC FS-315S

Cena :

Chwilowy brak ceny

Producent : **AFEC**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :



AFEC FS - 315S

Dane techniczne:

Moc silnika: 1,5 kW
Napięcie: 230 V
Przyłącze: 3"
Wydajność: 39 m³/godz.
Wysokość podnoszenia: 16 m
Wolny przelot: 9 mm
Masa: 35 kg


Wał: stal kwasoodporna 1.4006
Korpus zewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4301
Płyta wlotowa: stal kwasoodporna 1.4301
Wirnik: staliwo chromowe
Kabel: 20 metrów H07RNF
Uszczelnienie mechaniczne: zewnętrzne SiC/SiC
wewnętrzne C/ceramika
O-ringi i spirala wlotowa: guma nitylowa NBR
Śruby i nakrętki: stal kwasoodporna 1.4301
Wykonanie silnika: IP 68 klasa F
Maksymalna temperatura silnika: 40° C

Napięcie:
1~ 230V 50Hz, 2850 RPM
3~ 400V 50Hz, 2850 RPM

Zwarta budowa, bardzo dobre parametry i wyjątkowa trwałość przy pompowaniu cieczy ścierających, szerokie możliwości stosowania do odwodnień w budownictwie.

Charakterystyka:

- Podwójny korpus stal kwasoodporna/żeliwo, silnik chłodzony pompowaną cieczą
- Dynamicznie wyważony wirnik ze staliwo chromowego
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpeli olejowej
- Bezobsługowe łożyska kulkowe nasmarowane na cały okres eksploatacji
- Wysokiej jakości odlewy pokrywy górnej i króćca tłoczego
- Wał ze stali kwasoodpornej chroniony przed wycieraniem specjalną tuleją
- Wylot, spiralę i wirnik można łatwo wymienić w celu zmiany parametrów pompy



Wykres charakterystyki pracy pompy
w zakładce dodatkowe zdjęcia.

Zastosowanie:

- Opróżnianie zbiorników
- Odwadnianie wykopów
- Odwadnianie zalanych terenów i budynków
- Odwadnianie studzienek telekomunikacyjnych